

Technical drawing of a roof structure, showing a side elevation and a plan view.

Side Elevation:

- Roof slope length: 4900
- Vertical height from eave to ridge: 1134
- Vertical clearance from ridge to structure below: 1734
- Roof slope angle: $\sim 13.6^\circ$
- Support columns: C 100x45x25x3 330GG-2H40ADACE
- Column height: 1983
- Column spacing: 2456
- Roof eave height: ~ 180
- Roof ridge height: ~ 500

Plan View:

- Roof width: 2147
- Total width: ~ 9233
- Roof slope angle: $\sim 13.6^\circ$
- Roof ridge height: ~ 200

Technical drawing of a bridge deck cross-section. The drawing shows a rectangular cross-section with a total width of 21200 mm. The deck is supported by a central pier and two side piers. The distance between the centerlines of the side piers is 10000 mm. The distance from the centerline of the central pier to the centerline of the right side pier is 11200 mm. The deck is reinforced with longitudinal bars and transverse bars. The longitudinal bars are spaced at 1722 mm. The transverse bars are spaced at 3350 mm. The drawing also shows the reinforcement details for the deck, including the number of bars and the spacing. The drawing is labeled with dimensions and reinforcement details.

Technical drawing of a transformer (TRAFO) showing dimensions and components. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular frame with a central transformer unit labeled "TRAFO GBE 20/0.6kV ER3024.2500". The side view shows the transformer unit mounted on a base. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in). Key dimensions include: overall width 1,236 mm (49 in), overall height 2,681 mm (105 in), and various internal clearances and offsets.

MASCHENDRAHTZAUN
 GESAMTHÖHE 2,20 M
 BODENFREIHEIT 0,15 M
 MASCHENWEITE 50/2,8 MM
 MIT ÜBERSTIEGSCHUTZ (STACHELDRAHT)

0,15 M
 0,60 M
 2,20 M
 2,50 - 3,00
 PFOSTENABSTAND

[illegible]

Technical drawing of a house with a gabled roof, showing front and side views with dimensions.

Front View (Ansicht Seite A):

- Overall width: 6.06
- Overall height: 4.40
- Roof height (OK +3,60): 3.60
- Roof slope: 30°
- Window width: 2.20
- Window height: 2.75
- Base height: 0.80

Side View (Ansicht Seite B):

- Overall width: 3.60
- Overall height: 4.40
- Roof height (OK +3,60): 3.60
- Roof slope: 30°
- Window width: 2.20
- Window height: 2.75
- Base height: 0.80

	GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
	BAUGRENZE
	EIN- UND AUSFAHRTSBEREICH
	SICHERHEITS-EINZÄUNUNG (BIS 2,20 M)
	TRAFOSTATION
	MODULTISCHE
	DER ABSTAND ZWISCHEN DEM URGELÄNDE UND DER UNTERKANTE DER MODULTISCHE MUSS MINDESTENS 65 CM BETRAGEN.
	MASSANGABEN IN METERN
	ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
BESTAND	
	FLURSTÜCKSGRENZEN MIT GRENZSTEIN
29	FLURSTÜCKSNUMMER
	BESTEHENDE BAULICHE ANLAGE
	VORH. GEHÖLZE AUSSERHALB DER GELTUNGSBEREICHSGRENZE
	BESTEHENDE WEGE

GEMEINDE: LABERWEINTING REG.-BEZIRK: NIEDERBAYERN
LANDKREIS: STRAUBING-BOGEN

© Bayerische Vermessungsverwaltung
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet.

Ergänzungen des Baubestandes der topografischen Gegebenheiten sowie der ver- und entsorgungstechnischen Einrichtungen erfolgte im Januar 2023 (keine amtliche Vermessungsgenauigkeit).

Aussagen über Rückschlüsse auf die Untergrundverhältnisse und die Bodenbeschaffeneinheit können weder aus den amtlichen Karten noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.

Für nachrichtlich übernommene Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewähr übernommen werden.

Für die Planung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geändert werden.

Der vorhabenbezogene Bebauungs- mit Grünordnungsplan
"SO Solarpark Schloss Grafentraubach" wird hiermit ausgefertigt.

Laberweinting, den

.....

Gemeinde Laberweinting, Johann Grau (Erster Bürgermeister)



HEIGL
landschaftsarchitektur
stadtplanung
Tel: 09422/805450, Fax: 09422/805451
Elsa-Brändström-Strasse 3, 94327 Bogen
info@la-heigl.de | www.la-heigl.de